

DISCOS FLAP

Para acero y acero inoxidable.



Descripción:

- Láminas de lija con granos de óxido de aluminio con tratamiento térmico.
- Disco soporte de fibra de vidrio con disposición en ángulo para mejor aprovechamiento de la lija.
- Para uso con amoladoras angulares eléctricas o neumáticas.

Cumple con los requisitos de la norma Europea EN 13743.

Aplicación:

Desbaste, desbarbado y lijado de cantos, cordones de soldadura y superficies.

Código	Diámetro		Agujero		Tipo concavo/plano	Max. RPM	Grano
	mm.	pulg.	mm.	pulg.			
00579 580 574	178	7"	22.23	5/8"		8,500	40
00579 580 576	178	7"	22.23	5/8"		8,500	60

PRODUCTOS ASOCIADOS

- Guantes.
- Lentes de seguridad.
- Lijadora neumática orbital.
- Amoladora eléctrica 4 1/2".

Medidas de seguridad:



Utilizar gafas o pantalla protectora Utilizar guantes adecuados Utilizar casco antiruido Utilizar mascarillas Leer las instrucciones

PRINCIPALES VENTAJAS

- Discos Flap para diferentes materiales como el acero inoxidable, acero galvanizado, lámina, metales ferrosos y no ferrosos.
- Prácticos y de gran rapidez.