RUEDA FLAP CON VÁSTAGO

Código	Medidas	Grano	RPM	Material de aplicación
00672 011 040	1"X1/2"X1/4"	40	30,000	Acero inoxidable/Acero al carbón
00672 011 060	1"X1/2"X1/4"	60	30,000	Acero inoxidable/Acero al carbón
00672 011 080	1"X1/2"X1/4"	80	30,000	Acero inoxidable/Acero al carbón
00672 011 120	1"X1/2"X1/4"	120	30,000	Acero inoxidable/Acero al carbón
00672 021 040	2"X1/2"X1/4"	40	20,000	Acero inoxidable/Acero al carbón
00672 021 060	2"X1/2"X1/4"	60	20,000	Acero inoxidable/Acero al carbón
00672 021 120	2"X1/2"X1/4"	120	20,000	Acero inoxidable/Acero al carbón
00672 010 040	1"X1"X1/4"	40	30,000	Acero inoxidable/Acero al carbón
00672 010 060	1"X1"X1/4"	60	30,000	Acero inoxidable/Acero al carbón
00672 010 080	1"X1"X1/4"	80	30,000	Acero inoxidable/Acero al carbón
00672 010 120	1"X1"X1/4"	120	30,000	Acero inoxidable/Acero al carbón
00672 020 040	2"X1"X1/4"	40	20,000	Acero inoxidable/Acero al carbón
00672 020 060	2"X1"X1/4"	60	20,000	Acero inoxidable/Acero al carbón
00672 020 080	2"X1"X1/4"	80	20,000	Acero inoxidable/Acero al carbón
00672 020 120	2"X1"X1/4"	120	20,000	Acero inoxidable/Acero al carbón
00672 030 040	3"X1"X1/4"	40	11,500	Acero inoxidable/Acero al carbón
00672 030 060	3"X1"X1/4"	60	11,500	Acero inoxidable/Acero al carbón
00672 030 080	3"X1"X1/4"	80	11,500	Acero inoxidable/Acero al carbón
00672 030 120	3"X1"X1/4"	120	11,500	Acero inoxidable/Acero al carbón

Rueda Flap con vástago 1/4".

Características

- Rueda flap con láminas de lija.
- Abrasivo de óxido de aluminio de alta calidad.
- Acoplamiento con vástago de acero 1/4".
- Granos 40, 60, 80 y 120.
- Uso del Grano 40: Para trabajos de desbaste de superficies y cordones de soldadura.
- Uso del Grano 60 y 80: Para trabajos de remoción de óxido, barnices y pinturas.
- Uso del Grano 120: Para trabajos de acabado.

Aplicaciones

- Recomendado para acero al carbón/ acero inoxidable.
- Desbasta, pule y da acabado en ángulos y superficies.
- Permite trabajar en lugares de difícil acceso.
- Remoción de barnices, pinturas y oxidaciones.
- Excelente para trabajos de rebabeo y para quitar bordes y filos.
- Excelente para el terminado y pulido en piezas de acero inoxidable.

Modo de empleo

- Para utilzación en aparatos tipo mototool, respetando las velocidades periféricas recomendadas.

PRODUCTOS ASOCIADOS

- Discos de corte.
- Discos Flap.
- Gel decapante.
- Equipo de seguridad.

PRINCIPALES MERCADOS

- Pailerias.
- Herrería.
- Alumineros.
- Mantenimiento industrial.

PRINCIPALES VENTAJAS

- Buen rendimiento y calidad en desbaste.
- Buen rendimiento y calidad en remoción.
- Buen rendimiento y calidad en acabado.
- Buena flexibilidad.
- Baja transmisión de calor.

Todos los datos y especificaciones aquí mencionados, así como las recomendaciones presentadas, están sostenidos por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, y teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación del producto que no pueden ser controladas por nosotros, se recomienda siempre la realización de pruebas previas con los materiales a utilizar y con su propia técnica. Por estas razones, cualquier aplicación del producto será bajo la exclusiva responsabilidad del usuario, no poniendo a Würth México como responsable de cualquier pérdida, directa o indirectamente resultantes de la aplicación por el uso indebido de cada producto.