

## PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA 3/4" "BLACK PRO"



<b>Código</b>	<b>00703 007 033</b>
<b>Entrada</b>	3/4"
<b>Torque máximo de apriete</b>	1032/ lb ft (1400/ N.m)
<b>Torque de trabajo aflojar</b>	1100/ lb ft (1500/ N.m)
<b>Mecanismo de impacto</b>	Doble martillo
<b>Presión de operación</b>	90 PSI (6,3 bar)
<b>Peso</b>	4,8 Kg
<b>Consumo de aire l/min</b>	750 L/min
<b>Rosca de conexión</b>	3/8"
<b>Diámetro mínimo de manguera</b>	13 mm
<b>Revoluciones</b>	6,000 RPM

### PRINCIPALES VENTAJAS

- Excelentes martillos de larga vida útil.
- Salida de torque mas eficiente y excelente durabilidad.
- Cambio rapido de giro / izquierda o derecha.
- Cambio rapido de velocidad.
- Dirige el aire fuera de la zona de trabajo del operario.

### PRODUCTOS ASOCIADOS

- Dados de impacto de 3/4" estándar.
- Dados de impacto de 3/4" milimétricos.
- Aceite para herramienta neumática.
- Conectores neumaticos.
- Mangueras de aire.

**Pistola de impacto de 3/4" endurecido, salida de gran torque mas eficiente y con excelente durabilidad.**

### Características

- Fabricada con carcasa de aluminio robusta y duradera.
- Mecanismo de doble martillo.
- Cuadrante de 3/4" endurecido.
- 3 niveles de torque para apretar y aflojar.
- (354/ 805/ 1100/ lb ft - 480 / 1092/ 1500/ N.m)
- Extremadamente ligera 4,8 kg.
- Salida de aire inferior para que no afecte al operario.

### Aplicaciones:

- Ideal para facilitar el apriete de birlos, tuercas y tornillos.

### Instrucciones de uso:

- Conectar a una red neumática que genere 90 PSI continuos.
- Seleccionar el nivel y modo de giro requerido.
- Colocar el dado de impacto sobre le cuadro (cabezal) con la medida deseada.

### IMPORTANTE

- Se recomienda lubricar la herramienta con aceite para herramienta neumática Würth Cód: 00893 050 250 (35 gotas diarias).
- No dejar caer o golpear la pistola.

### PRINCIPALES MERCADOS

- Llanteras.
- Industria en general.
- Talleres de frenos.
- Agencias automotrices.
- Muelles y suspensiones.