

TRANSPARENTE UHS 2K



Barniz acrílico con alto contenido de sólidos y alta viscosidad que proporcionan un excelente recubrimiento y menor riesgo de descuelgue.

Características:

- Barniz base acrílica de dos componentes.
- Contiene ultra altos sólidos para un excelente relleno.
- Deja un acabado uniforme, incluso sobre superficies verticales.
- Entre más capas es mejor el grosor que deja.
- Su aplicación presenta un excelente brillo, nivelación y dureza.
- Se le puede agregar 5% de reductor.

Aplicaciones:

Revestimiento para el paso final del pintado de un coche. Su principal objetivo es mejorar la apariencia de la carrocería; por lo tanto, es un producto que se aplica en superficies reparadas o carrocerías que requieren una mejor estética o acabado.

Modo de uso:

Se utiliza en proporción 2:1 realizando una mezcla de TRANSPARENTE UHS 2K y CATALIZADOR PARA TRANSPARENTE UHS 2K, se le puede agregar 5% de reductor (opcional). El barniz se aplica asegurándose que la pintura esté completamente seca.

Código	00821 101 305	00821 101 400
Nombre	Transparente UHS 2K	Catalizador estandar para Transparente UHS 2K
Contenido	5 litros	2.5 litros
Estado físico	Líquido	Líquido
Color	Transparente	Transparente
Olor	Característico	Característico
Densidad a 20°C	995 kg/m3	1030 kg/m3
Secado entre capas	5-10 minutos	
Secado al tacto 20°C	3 horas	
Secado al tacto 60°C	20 minutos	

IMPORTANTE

No emplear otros catalizadores que no sean recomendados por Würth. Las mezclas de catalizadores de otros fabricantes pueden causar una reacción negativa. Asegúrese que la superficie no esté demasiado caliente y que esta se encuentre seca por completo.

PRODUCTOS ASOCIADOS

- Pistola de gravedad 1.3
- Filtros de pintura
- Vaso medidor
- Lijas grano 2000 a 3000

PRINCIPALES MERCADOS

- Hojalatería y pintura
- Carroceros
- Aseguradoras
- Agencias automotrices

PRINCIPALES VENTAJAS

- Altos sólidos
- Gran resistencia
- Excelente brillo
- 9 años de garantía

Todos los datos y especificaciones aquí mencionados, así como las recomendaciones presentadas, están sostenidos por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, y teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación del producto que no pueden ser controladas por nosotros, se recomienda siempre la realización de pruebas previas con los materiales a utilizar y con su propia técnica. Por estas razones, cualquier aplicación del producto será bajo la exclusiva responsabilidad del usuario, no poniendo a Würth México como responsable de cualquier pérdida, directa o indirectamente resultantes de la aplicación por el uso indebido de cada producto.