

LIMPIADOR DE FRENOS Y PIEZAS



Desengrasante con alto poder de limpieza y secado rápido. Elimina los residuos de grasa y aceite de los discos y tambores del sistema de frenos de los vehículos.

Características:

- Desengrasante de uso universal en piezas mecánicas
- Elimina grasa, aceite, polvo de balata y suciedad en general
- Producto de secado instantáneo
- No daña el material por el cual esta compuesta la balata
- No daña gomas ni sensores, ni cilindros de frenos.
- Se puede utilizar en metal, plásticos y gomas.

Aplicaciones:

Indicado para el proceso de eliminación de polvo, hollín, aceite, grasa y otros contaminantes del sistema de frenos, sistema de embrague, engranajes, cadenas, poleas, reductores, baleros, motores, herramientas, manuales y diversos tipos de piezas y equipos.

Modo de uso:

Lea la etiqueta antes de utilizarlo. Asegúrese de que la superficie o la pieza a limpiar esté fría. Proteger las superficies de plásticos o barnizados antes de la aplicación. Agitar el bote unas 15-20 veces y aplicar el producto directamente sobre la pieza a limpiar, a una distancia de 15-20 cm de la misma. Espere que el producto se evapore y con un paño limpio saque los residuos. Cuando sea necesario, vuelva a aplicar el producto para obtener el resultado deseado.

Datos técnicos

Código	00890 108 011
Cantidad	500 ml /342 gramos
Estado	Líquido
Tipo de envase	Presurizado
Temperatura minima almacenamiento	5°C
Temperatura minima almacenamiento	30°C

IMPORTANTE

- No exponer este producto a altas temperaturas o fuego directo. No aplicar en superficies calientes.

PRINCIPALES MERCADOS

- Talleres de frenos.
- Llanteras.
- Concesionarios.
- Talleres mecánicos.
- Talleres diésel.

PRINCIPALES VENTAJAS

- Secado instantáneo.
- Limpia de forma efectiva.
- No deja residuos.
- Se puede hacer limpieza externa de motor.

PRODUCTOS ASOCIADOS

- Adhesivo de balatas.
- Anticristalizante SBS.
- Grasa de cobre.
- Grasa de aluminio.
- Pasta para embolos de freno.