

PEGA Y SELLA



PRODUCTO ¡NUEVO!

Adhesivo y sellador monocomponente base poliuretano.

Características

- Permite pegar y sellar.
- Curado en contacto con la humedad del aire.
- Formador de juntas con buena flexibilidad.
- No escurre al ser aplicado de forma vertical.
- Producto con buena absorción de vibraciones y dilataciones.
- No contiene solventes.
- Libre de siliconas.
- No exponer directamente a rayos ultra violeta (UV).

Aplicaciones:

- Ideal para unir, pegar, sellar y fijar materiales de diferente naturaleza, siempre y cuando uno de ellos sea poroso como madera, tablaroca, yeso, concreto, tabique, tabicon, entre otros.
- Producto que permite hacer fijaciones rápidas donde no sea necesario, perforar atornillar o clavar.
- Recomendado para aplicaciones en interiores y exteriores.

Modo de empleo:

- Aplicar en superficies limpias, libres de polvo, grasa y óxido.

PEGA Y SELLA EN FLEXI PACK

Código	Contenido	Color
00890 100 641	600 ml	Blanco
00890 100 642	600 ml	Negro
00890 100 643	600 ml	Gris

PEGA Y SELLA EN CARTUCHO

Código	Contenido	Color
00892 100 410	280 ml	Gris
00892 100 411	280 ml	Blanco
00892 327 001	280 ml	Negro

DATOS TÉCNICOS

Formación de película	Entre 40 y 60 min (25°/50% humedad relativa)
Curado total	De + - 3 mm cada 24 hrs. (25°/50% humedad relativa).
Resistencia a la temperatura	De - 40° a 90° después de curado total
Elasticidad permanente	Hasta + - 20%

PRODUCTOS ASOCIADOS

- Pistola de calafateo.
- Cutter.
- Desengrasantes.
- Equipo de protección personal.

PRINCIPALES MERCADOS

- Carroceros.
- Instaladores.
- Herreros.
- Mantenimiento en general.

PRINCIPALES VENTAJAS

- Fácil aplicación.
- Adhesivo sellador multiusos.
- Se puede pintar después de curado total.
- Producto prácticamente sin olor.
- Buen nivel de acabado.
- Resistente al agua y productos de limpieza.

Todos los datos y especificaciones aquí mencionados, así como las recomendaciones presentadas, están sostenidos por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, y teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación del producto que no pueden ser controladas por nosotros, se recomienda siempre la realización de pruebas previas con los materiales a utilizar y con su propia técnica. Por estas razones, cualquier aplicación del producto será bajo la exclusiva responsabilidad del usuario, no poniendo a Würth México como responsable de cualquier pérdida, directa o indirectamente resultantes de la aplicación por el uso indebido de cada producto.