

EXPANFIX MANUAL



Espuma expansiva de poliuretano en aerosol.

Descripción:

La espuma expansiva es un producto a base de poliuretano de un solo componente que sirve como fijador, para rellenar espacios como grietas y cavidades vacías. Proporciona una excelente fijación segura y muy permanente incluso en PVC, PTFE, polietileno y siliconas duras, es inodora y muy resistente a la humedad. Con resistencia térmica de -40°C a $+90^{\circ}\text{C}$ ya expandida y totalmente curada.

Función:

- Sirve para rellenar áreas de difícil acceso y grandes espacios.
- Excelente fijación entre las partes.
- Proporciona buen aislamiento acústico.
- Forma un relleno homogéneo y permanente. Además bloquea el paso de insectos y roedores.
- Después del curado total puede ser fácilmente cortado, lijado, moldeado y pintado, dejando un excelente acabado.
- Acepta mezclas de masas para acabado como repellados de cemento o yeso que se adhieren perfectamente.

Usos diversos en industria de la construcción, metalmecánica, automotriz, decoración y hogar.

Utilizado para relleno de vacíos en obras, fijación de batientes de puertas y ventanas, fijación y protección de ductos de drenaje y ventilación, fijación y aislamiento de tubos de agua, fijación y aislamiento de equipos de aire acondicionado, huecos de paredes, asentamiento de tinas para hidromasajes, y fijación en obras en general, como relleno interior de paredes de cámaras frigoríficas. Uso de relleno interior en las paredes de cajas secas de vehículos de transporte de carga refrigerada, fondos de puertas, cantos laterales internos, interiores, instalaciones acústicas, montaje de cajas acústicas sellado, entre otros.

Código	00892 188 530	00892 188 300
Contenido	530 g	300 g
Aplicación	Manual	

Recomendaciones:

Rellenar los espacios a no más del 65% cuando el espesor a aplicar exceda los 5 cm, aplicar en varias capas permitiendo que cure la anterior. La espuma endurecida puede ser removida mecánicamente. Fresca sin curar utilizar un limpiador de poliuretano Würth (Cód: 00892 160). La espuma curada debe ser protegida de la exposición directa al sol y la radiación UV. No apto para contacto permanente con agua.

*Presentación para una sola aplicación, se recomienda al abrir usar todo el contenido.

Modo de uso:

- Agite con fuerza el recipiente durante dos minutos, en su uso enrosque la cánula y manténgalo con la válvula hacia abajo.
- La base de aplicación debe estar limpia y libre de polvo y grasa.
- Debido al endurecimiento y expansión de esta espuma ecológica es absolutamente necesario humedecer la base de aplicación y eventualmente humedecer posteriormente la espuma recién aplicada con un atomizador. Si aplica varios cordones de espuma, humedézcalos sucesivamente.

PRODUCTOS ASOCIADOS

- Cutter.
- Acrílicos.
- Seguetas.
- Masking Tape.
- Galvanizantes.
- Equipo de seguridad.

PRINCIPALES VENTAJAS

- Alto volumen de expansión.
- Fácil de pintar y moldear.