

LUBRICANTE ADHESIVO HHS 2000 PLUS NSF

GRADO ALIMENTICIO



Lubricante líquido sintético de uso universal y de alto rendimiento, resistente a altas fricciones con excelentes propiedades adhesivas.

Características:

- Lubricante líquido transparente resistente a altas presiones, con excelentes propiedades adhesivas.
- Reduce la fricción entre piezas metálicas móviles.
- Alta resistencia al contacto con el agua e incluso con el agua salada.
- Después de aplicado el producto gana densidad al contacto en el aire.
- Crea una capa protectora anticorrosiva.
- Cánula especial para lugares de difícil acceso.
- Amplio rango térmico de entre -40°C hasta 180°C.
- Libre de siliconas, resinas, ácidos y n-hexano.
- Libre de microplásticos.

Aplicaciones:

Lubricación universal en mecanismos como bandas transportadoras, cadenas, levas, cojinetes, bisagras, rodamientos, palancas, en aplicación de sistemas con cargas y con alta presión y en todo tipo de maquinaria o aparatos y equipos que se usan en la elaboración de alimentos, de bebidas, de productos farmacéuticos, de cosméticos, de raciones para animales, entre otros.

Instrucciones de uso:

- Agite bien la lata antes de usar.
- Limpiar previamente las piezas donde se va aplicar.
- Rocíar el productos sobre la superficie que se pretende lubricar.

Nota:

Categoría NSF: H1

No de registro: 0893106203

No de registro NSF: 164468

NSF: Organización internacional reconocida por la supervisión y el registro de productos que se utilizan el ambito de la alimentación.

Código	00893 106 203
Contenido	400 ml
Peso del contenido	377 gramos
Base química	Aceite sintético
Color	Transparente
Rango de temperatura	De -40°C hasta 180°C
Temperatura del punto de inflamación del ingrediente activo	200 °C
Vida útil desde la producción	24 meses
Densidad	0,855 g/ml



PRINCIPALES MERCADOS

- Industrias de alimentos, de bebidas, de productos farmacéuticos y cosméticos.
- Fabricas de productos y raciones para consumo animal.
- Restaurantes y comedores en general.
- Hoteles, cafeterías y supermercados.

PRODUCTOS ASOCIADOS

- Rost Off especial NSF.
- Limpiador industrial ecológico NSF.
- Paño de microfibra.
- Equipo de protección personal.

PRINCIPALES VENTAJAS

- Excelente resistencia a la fricción, a la vibración y a las altas presiones.
- Buena amplitud térmica.
- Resistencia a los agentes atmosféricos.
- Excelente resistencia a las fuerzas centrífugas resultantes de la rotación de piezas mecánicas.

Todos los datos y especificaciones aquí mencionados, así como las recomendaciones presentadas, están sostenidos por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, y teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación del producto que no pueden ser controladas por nosotros, se recomienda siempre la realización de pruebas previas con los materiales a utilizar y con su propia técnica. Por estas razones, cualquier aplicación del producto será bajo la exclusiva responsabilidad del usuario, no poniendo a Würth México como responsable de cualquier pérdida, directa o indirectamente resultantes de la aplicación por el uso indebido de cada producto.