

## CINTA DE ENMASCARAR AZUL



**Cinta de enmascarar azul con alta adhesión para Acabado Automotriz e industrial en procesos de pintura y lacados.**

### Características

- Fabricada con robusto respaldo de papel crepé.
- Formula adhesiva base de caucho de gran adherencia.
- Resiste solventes, humedad y la exposición al aire libre.
- No deja residuos de pegamento sobre la superficie.
- Deja las líneas de pintura limpias, sin acumulación.
- Se adapta en contornos y curvas.
- Apta para cabinas de pintura con horno, resistente al calor hasta 95 °C.

CODIGO:	00992 464 180	00992 464 240	00992 464 200
Medida:	18 mm (3/4") x 55 mts	24 mm (1") x 55 mts	48 mm (2") x 55 mts
Cantidad por paquete	16 piezas	12 piezas	6 piezas
Base adhesiva	Goma natural		
Material base	Papel crepé		
Espesor	135 ± 10 µm		
Fuerza de adhesión	25 N/cm		
Resistencia térmica	95 °C x 60 min		
Vida útil	12 meses		

### Aplicaciones

Adhesión instantánea sobre una variedad de sustratos automotrices e industriales, incluyendo molduras, plástico, vidrio, metal, caucho, superficies pintadas y lacadas.

### Modo de uso

Asegurarse de que la superficie esté limpia y seca.  
Debe estar libre de aceites, suciedad y otros contaminantes.  
Colocar la cinta y presionar firmemente los bordes.

### IMPORTANTE

Siempre limpie las superficies donde se va a aplicar, esto para evitar posibles fallas de adherencia por polvo o grasa.

### PRINCIPALES VENTAJAS

- Excelente adhesión
- Previene rasgadas no deseadas en el papel.
- Gran resistencia a la pintura convencional
- Se despegar fácilmente del rollo

### PRODUCTOS ASOCIADOS

- Primario de relleno 4:1
- Primario de relleno 4:1:1
- Transparente UHS 2K
- Transparente HS LOW VOC

### PRINCIPALES MERCADOS

- Hojalatería y pintura
- Auto detailing
- Aseguradoras
- Casas de pintura

Todos los datos y especificaciones aquí mencionados, así como las recomendaciones presentadas, están sostenidos por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, y teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación del producto que no pueden ser controladas por nosotros, se recomienda siempre la realización de pruebas previas con los materiales a utilizar y con su propia técnica. Por estas razones, cualquier aplicación del producto será bajo la exclusiva responsabilidad del usuario, no poniendo a Würth México como responsable de cualquier pérdida, directa o indirectamente resultantes de la aplicación por el uso indebido de cada producto.