

## GATO HIDRÁULICO "3 TONELADAS"



### Características:

- Protección superior de la silla de montar para una elevación más segura.
- Doble pistón: elevación más rápida con menos fuerza.
- Larga vida laboral.

### Ventajas:

- Capacidad máxima de 3 toneladas.
- Doble pistón de elevación.



<b>Código</b>	<b>00715 54 310</b>
<b>Descripción</b>	Gato hidráulico con doble pistón 3 T
<b>Capacidad</b>	3 Toneladas
<b>Altura mínima (mm)</b>	130
<b>Altura máxima (mm)</b>	465
<b>Peso (kg)</b>	29.00

## GATO HIDRÁULICO "2.5 TONELADAS"



### Características:

- Construcción profesional más fuerte.
- Perfil bajo para colocarlo debajo del vehículo, 75mm de altura.
- Larga vida laboral.

### Ventajas:

- Capacidad máxima de 2.5 toneladas.
- Doble pistón de elevación.
- Pulido y cromado, cilindros mejorados y sellos de alto rendimiento.

<b>Código</b>	<b>00715 54 311</b>
<b>Descripción</b>	Gato hidráulico con doble pistón 2.5 T
<b>Capacidad</b>	2.5 Toneladas
<b>Altura mínima (mm)</b>	75
<b>Altura máxima (mm)</b>	515
<b>Peso (kg)</b>	29.00

Todos los datos y especificaciones aquí mencionados, así como las recomendaciones presentadas, están sostenidos por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, y teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación del producto que no pueden ser controladas por nosotros, se recomienda siempre la realización de pruebas previas con los materiales a utilizar y con su propia técnica. Por estas razones, cualquier aplicación del producto será bajo la exclusiva responsabilidad del usuario, no poniendo a Würth México como responsable de cualquier pérdida, directa o indirectamente resultantes de la aplicación por el uso indebido de cada producto.