

SELLADOR ACRÍLICO



Sellador monocomponente para aplicaciones en interiores.

Características

- Sellador base acrílica.
- Curado en contacto con la humedad del aire.
- Fomador de juntas.
- No escurre al ser aplicado de forma vertical.
- Resistente a los rayos UV (ultravioleta).
- No contiene solventes.

Aplicaciones:

- Ideal para hacer juntas sobre superficies lisas y porosas.
- Recomendado para rellenar, aislar, sellar grietas y fisuras.
- Impide la entrada de frío, calor, olores, polvo ruido, y humedad.
- Recomendado para aplicaciones en interiores.

Modo de empleo:

- Cortar la boquilla de aplicación a la medida deseada.
- Abrir el cartucho y enroscar la boquilla de aplicación.
- Acoplar el cartucho sobre una pistola de calafateo.
- Aplicar en superficies limpias, libres de polvo, grasa y óxido.

RESTRICCIONES

- Evitar usar el producto como adhesivo sellador estructural.
- Evitar usar el producto en aplicaciones sometidas al contacto directo con agua.

PRINCIPALES VENTAJAS

- Fácil aplicación.
- Sellador multiusos.
- Se puede pintar después de curado total.
- Producto prácticamente sin olor.
- Buen nivel de acabado.

Código	00892 162 001	00892 162 007
Contenido	280 ml	280 ml
Color	Blanco	Negro
Formación de película	Entre + - 10 y 20 min (25° / 50% humedad relativa)	
Curado total	De + - 1.6 a 1.8 mm cada 24 hrs. (25° - 50% humedad relativa)	
Resistencia a la temperatura	De + - de -40° a 80° después de curado total	
Elasticidad permanente	Hasta + - 7.5%	

PRODUCTOS ASOCIADOS

- Pistola de calafateo.
- Cutter.
- Desengrasantes.
- Equipo de protección personal.

PRINCIPALES MERCADOS

- Alumineros.
- Instaladores.
- Hoteles y restaurantes.
- Mantenimiento en general.